

## 喷枪建议表格

### 配件：

**SATA® adam 2™**  
数字调压表 · “亚当”

把不带内置数字气压表的标准型号SATAjet 5000升级为数字型号。  
令喷枪的气压调节和显示更准确。订货号：211540



**SATA® cert™**  
喷幅监控套装

定期检测喷幅，  
将返工防患于未然。



**SATA® care set™**

喷枪清洁护理包这款实用的  
工具包可整齐集中地存  
放所有常用的喷枪清洗和  
维护工具。红圈标识的物  
品不属交货范围。  
订货号：162628



其它实用的配件例如空气软管、呼吸面罩、油水分离器等，可向您的萨塔经销商订购。



German Engineering

德国萨塔喷涂设备

(中国大陆·香港·澳门独家总代理)

深圳市美施联科科技有限公司

www.maxlink-tech.com

E-mail: sales@maxlink-tech.com



**SHERWIN-WILLIAMS.**  
Automotive Finishes



Sherwin-Williams		SATAjet X 5500 HVLP	SATAjet X 5500 RP	SATAjet 5000-120(HVLP)	SATAjet 5000-110(RP)	SATAjet 1500 B HVLP	SATAjet 1500 B RP	SATAminijet 4400-120(HVLP)	SATAminijet 4400-110(RP)	SATAjet 100 B F HVLP	SATAjet 100 B F RP
AWX/AWX水性色漆 OPEX/OPEX水性色漆	喷嘴	1.30	1.3I	WSB/1.3	1.2	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.4-1.7 巴	1.5-1.7 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
F1 GOLD/金F1色漆	喷嘴	1.30/1.3I	1.30/1.3I	1.3/1.4	1.3/1.4	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.6-2.0 巴	1.6-2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
CC931/超级快干清漆 CC939/超表现清漆 CC950/超表现力清漆	喷嘴	1.30	1.30	1.4	1.3/1.4	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.9 巴	1.7-1.9 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
HPC15/高效超级快干清漆	喷嘴	1.30	1.30	1.4	1.3/1.4	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.6-1.8 巴	1.6-1.8 巴	1.4-1.7 巴	1.4-1.7 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
CC200/高效动力清漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3/1.4	1.3/1.4	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.8-1.9 巴	1.5-1.9 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
MCC01/彩色清漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3/1.4	1.3/1.4	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.6-1.8 巴	1.6-1.8 巴	1.6-1.9 巴	1.5-1.8 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
1100755/高表现力清漆 1100757/2.1VOC超表现力清漆 1100727/2.1VOC亚光清漆	喷嘴	1.30	1.30	1.4	1.3/1.4	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.9 巴	1.7-1.9 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
GFC910/金F1标准清漆 GFC920/金F1金钻清漆 GFC930/金F1高效风干清漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3/1.4	1.3/1.4	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.6-2.0 巴	1.6-2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
Ultra7000/奥特双工序	喷嘴	1.30/1.3I	1.30/1.3I	1.3/1.4	1.2/1.3	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.4-1.7 巴	1.5-1.8 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
GFP330/金F1双组份 灰色中涂	喷嘴										1.6/1.8
	气压										2.0-2.5 巴
P51/高固体2K中涂底漆	喷嘴										1.6/1.8
	气压										1.8-2.0 巴
P30/渐进可调色双组分 中涂底漆	喷嘴										1.4/1.6
	气压										1.8-2.0 巴
E2G973/侵蚀底漆	喷嘴	1.30/1.3I	1.30/1.3I		1.3						
	气压	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴		1.6-1.8 巴						

上述参数按所知的油漆公司建议提供但不构成契约。请遵守油漆公司的要求。 | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements.