

喷枪建议表格

配件：

SATA® adam 2™
数字调压表 · “亚当”

把不带内置数字气压表的标准型号SATAjet 5000升级为数字型号。
令喷枪的气压调节和显示更准确。 订货号：211540



SATA® cert™
喷幅监控套装

定期检测喷幅，
将返工防患于未然。



SATA® care set™

喷枪清洁护理包这款实用的
工具包可整齐集中地存
放所有常用的喷枪清洗和
维护工具。红圈标识的物
品不属交货范围。
订货号：162628



其它实用的配件例如空气软管、呼吸面罩、油水分离器等，可向您的萨塔经销商订购。



German Engineering

德国萨塔喷涂设备

(中国大陆·香港·澳门独家总代理)

深圳市美施联科科技有限公司

www.maxlink-tech.com

E-mail: sales@maxlink-tech.com





杜雅 DSYAS		SATAjet X 5500 HVLP	SATAjet X 5500 RP	SATAjet 5000-120(HVLP)	SATAjet 5000-110(RP)	SATAjet 1500 B HVLP	SATAjet 1500 B RP	SATAminijet 4400-120(HVLP)	SATAminijet 4400-110(RP)	SATAjet 100 B F HVLP	SATAjet 100 B F RP
GN系列 1K底色漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0SR/1.2SR	1.0SR/1.2SR		
	气压	2.0 巴	2.0 巴	1.8-2.0 巴	2.0-2.2 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
W-GN系列 水性底色漆	喷嘴	1.3I	1.3I	1.3	1.3			1.0SR	1.0SR		
	气压	2.0 巴	2.0 巴	1.8-2.0 巴	2.0-2.2 巴			1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
3D系列 3D效果幻彩面漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0SR/1.2SR	1.0SR/1.2SR		
	气压	1.6 巴	2.0 巴	1.6 巴	2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
W-HS系列 水性超级变色龙漆	喷嘴	1.3I	1.3I	WSB / 1.3	1.2W / 1.3			1.0SR	1.0SR		
	气压	2.0 巴	2.0 巴	1.6-1.8 巴	2.0-2.2 巴			1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
A、SC、FC、CC、DC、E、 SSF、NC、DF、HS系列 特殊颜色面漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0SR/1.2SR	1.0SR/1.2SR		
	气压	1.6 巴	2.0 巴	1.6 巴	2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
ND、NDS、CF-S、FS、 MS、Y系列 特殊颜色面漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0SR/1.2SR	1.0SR/1.2SR		
	气压	1.6 巴	2.0 巴	1.6 巴	2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
CM、MP系列 2K特殊哑光面漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0SR/1.2SR	1.0SR/1.2SR		
	气压	2.0 巴	2.0 巴	1.6 巴	2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
M-3070 全能高效清漆 M-3030 抗划痕清漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0SR/1.2SR	1.0SR/1.2SR		
	气压	2.0 巴	2.0 巴	2.0 巴	2.0-2.5 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
WK系列 高温引擎漆 CP系列 高温卡钳漆 HL系列 纳米大灯漆	喷嘴	1.30	1.30	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0SR/1.2SR	1.0SR/1.2SR		
	气压	2.0 巴	2.0 巴	1.6 巴	2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
M-1050 2K中途底漆(多色)	喷嘴									1.6	1.7
	气压									2.0-2.5 巴	2.0 巴

上述参数按所知的油漆公司建议提供但不构成契约。请遵守油漆公司的要求。 | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements.