

喷枪建议表格

配件：

SATA® adam 2™
数字调压表 · “亚当”

把不带内置数字气压表的标准型号SATAjet 5000升级为数字型号。
令喷枪的气压调节和显示更准确。订货号：211540



SATA®cert™
喷幅监控套装

定期检测喷幅，
将返工防患于未然。



SATA®care set™

喷枪清洁护理包这款实用的
工具包可整齐集中地存
放所有常用的喷枪清洗和
维护工具。红圈标识的物
品不属交货范围。
订货号：162628



其它实用的配件例如空气软管、呼吸面罩、油水分离器等，可向您的萨塔经销商订购。



German Engineering
德国萨塔喷涂设备

(中国大陆·香港·澳门独家总代理)
深圳市美施联科科技有限公司
www.maxlink-tech.com
E-mail: sales@maxlink-tech.com





WANDA		SATAjet X 5500 HVLP	SATAjet X 5500 RP	SATAjet 5000-120(HVLP)	SATAjet 5000-110(RP)	SATAjet 1500 B HVLP	SATAjet 1500 B RP	SATAminijet 4400-120(HVLP)	SATAminijet R4400-110(RP)	SATAjet 100 B F HVLP	SATAjet 100 B F RP
Basecoat Pro 单组份底色漆 Pro	喷嘴	1.3-1.5(O/I)	1.3-1.5(O/I)	1.3-1.5	1.3-1.5	1.3	1.3	1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
Wbase WB Plus 水性底色漆	喷嘴	1.2-1.5(O/I)	1.2-1.5(O/I)	1.2-1.5	1.2-1.5	1.3	1.3	1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
2K Topcoat Pro 双组份面漆	喷嘴	1.3-1.6(O/I)	1.2-1.4(O/I)	1.3-1.6	1.2-1.4	1.3	1.3	1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
8800 Clear VHS 8800超高浓清漆	喷嘴	1.2-1.4(O/I)	1.2-1.4(O/I)	1.2-1.4	1.2-1.4	1.3	1.3	1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
8900 Clear HS 8900高浓清漆	喷嘴	1.2-1.4(O/I)	1.2-1.4(O/I)	1.2-1.4	1.2-1.4	1.3	1.3	1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
5600 Clear HS 5600高浓清漆	喷嘴	1.2-1.4(O/I)	1.2-1.4(O/I)	1.2-1.4	1.2-1.4	1.3	1.3	1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
2K Multi Primer 4200 Grey/ White (Sanding) 双组份高效中涂底漆 白色 / 灰色(打磨)	喷嘴									1.8-2.0	1.8-2.0
	气压									1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴
2K Multi Primer 4200 Grey/ White (Non-Sanding) 双组份高效中涂底漆 白色 / 灰色(免磨)	喷嘴	1.3-1.5(O/I)	1.3-1.5(O/I)	1.3-1.5	1.3-1.5	1.3	1.3	1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
4600 EP Primer 4600 环氧底漆	喷嘴	1.3-1.5(O/I)		1.3-1.5		1.3				1.5-1.8	1.5-1.8
	气压	1.7-2.2 巴		1.7-2.2 巴		1.7-2.2 巴				2.0-3.0 巴	2.0-3.0 巴
4800 1K Multi Plastic Primer 4800 单组份塑料底漆	喷嘴	1.2-1.4(O/I)	1.2-1.4(O/I)	1.2-1.4	1.2-1.4	1.3	1.3				
	气压	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴	1.7-2.2 巴				